



TURF ターフリノベーション RENOVATION

立ち乗り型スプレッド・スプレーヤ

Toro のターフリノベーション製品に新たに追加されたこの製品は、芝生への肥料や水の散布を驚くほど簡単にします。Toro の立ち乗り型スプレッド・スプレーヤは同種の機械では最も先進的であり、傾き操舵技術や使い易いコントロールパネルを備え、コンパクト設計ながら大容量となっています。

傑出した生産性と性能

最大前進速度を 8.8 km/h まで上げ、生産性を強化。79.4 kg の大型ホッパーと 75.7 L のスプレータンクを組合わせているので、補充に要する時間を省いて作業に回せます。高い生産性と優れた精密性により、Toro のスタンドオン・スプレッド・スプレーヤは、景観整備用機械の究極の選択肢となります。

使い易い制御装置類

使い易いコントロールパネルにより、肥料や水の散布設定が簡単に調整できます。Toro の新しい傾き操舵技術を備えて操舵が片手のできることで、作業中にいつでも指先タッチでこれらの調整が可能です。



強化された多様性

芝生のタイプや作業面積に関わり無く、あらゆる散布にこの効率的で多用途な機械一台で対応できます。肥料と水の散布が同時に行えます。標準装備の携帯型スプレーワンドは手に取り易く、精密なスポット散布が可能な一方、大容量で大型商業施設での使用にも最適な設計となっています。



GYK ゴルフ場用品株式会社

TORO スタンドオン・スプレッダ・スプレーヤ	モデル 34215
エンジン	9 hp (6.6 kW) Subaru EX27, 265 cc
燃料容量	6.1 L
スタータ	電動 / プル
走行速度	8.8 km/h
トランスミッション	ハイドロスタット
ステアリング	傾き操舵
散布容量	75.7 L
散布幅	1.2~2.7m
スプレーノズド	携帯型スプレーノズド標準装備 (スポット散布用)
スプレッダ/ホッパー容量	79.4 kg
撒き幅	1.2~6.7m
長さ	171.4 cm
幅	90.1 cm
高さ	130 cm
乾燥重量	226.8 kg
前輪	13 x 6.5" -6"
後輪	18 x 7.5" -8"
フレーム	ステンレス
製品保証	1年間



傾き操舵技術

この新しい先進操舵技術により、前進後退と左右旋回が片手でできるので、開いている手を常にタッチパネルに置いておけます。これにより簡単に快適な各部操作と操縦ができます。



大容量

75.7 L のスプレータンクと 79.4 kg のホッパー容量、6.1 L の燃料タンクで、走行距離を大幅に伸ばして補給時間を抑えられるので、その分作業に時間を割けません。この結果、生産性が向上し、効率が大幅に伸びます。



使い易いコントロールパネル

使い易いコントロールパネルによって肥料や水の散布設定が便利になりました。Toro の新しい傾き操舵技術を備えて操舵が片手でできるので、作業中にいつでも指先タッチでこれらの調整が可能です。



快適なコンパクト設計

コンパクトな設計によって狭い場所でも優れた操縦性を発揮するので、どんな場所でも様々な散布が可能です。ステンレス製プラットフォーム、分離マウント、人間工学設計のひざパッドで運転を快適にし、疲労を軽減します。

